

## СМАРТСКРИН НВ120/3

### Настенная гидроизоляционная манжета

#### Описание

Настенная манжета представляет собой квадрат из водонепроницаемого, стойкого к старению эластомера, нанесенного на полиэфирное полотно. Краевая перфорация обеспечивает отличную фиксацию манжеты в гидроизоляционном материале.

Применяется для эластичной гидроизоляции мест выхода труб из стены во влажных помещениях. Например: душевых, санузлах, ванных комнатах и т.д.



#### Технические характеристики

Размер: 120 x 120 мм

Толщина: около 0,5 мм

Диаметр отверстия в центре: 15мм

Рабочая температура, °С: -30 ...+ 90

Выдерживает давление, атм.: 2,5

**Упаковка:** в упаковке 25 шт.

**Хранение** 12 месяцев в сухом месте в оригинальной упаковке

#### ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Нанесите вокруг трубы слой эластичной гидроизоляции Смартскрин НС10 Е2к. Натяните на трубу манжету и гладким металлическим(пластиковым) шпателем или валиком прижмите ее к стене, чтобы удалить все воздушные «пузыри». Покройте ее следующим слоем гидроизоляционного состава Смартскрин НС10 Е2к.

«ГЕРНИКОН» — профессиональные решения для строительства