

ООО «ГЕРНИКОН»
121601, г.Москва,
Филёвский б-р, д. 20 оф. 56
ИНН 7730241001
КПП 773001001



+7 /495/ 648-52-04
6485204@mail.ru
www.gernikon.ru
www.аквафин.рф

ASODUR-EK/C

Art.-Nr. 205747-101

Электропроводный клей и затирочный раствор для создания электропроводного плиточного покрытия

Описание:

- Испытан по DIN EN 12004, R1.
- Испытан по DIN EN 61340-4-1, 1081 и AGI S30, сопротивление утечки на землю.
- Для швов шириной от 2 до 7 мм.
- Устойчив к химическим и механическим нагрузкам.
- Для укладки и заделки швов электропроводных керамических покрытий на бетон или цементную стяжку в лабораториях, в мастерских, в химической и автомобильной промышленности и др.

Расход:

Укладка:

Зубья шпателя 4 мм: около 1,4 кг/м²

Зубья шпателя 6 мм: около 2,5 кг/м²

Зубья шпателя 8 мм: около 3,5 кг/м²

Зубья шпателя 10 мм: около 4,2 кг/м²

Зубья шпателя 12 мм: около 5,3 кг/м²

Слой выравнивающего/шпаклёвочного раствора:

около 2,2 кг/м²/мм

Заделка швов:

см. калькулятор расхода