

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГИЛЬЗА 6200 С ФИКСИРОВАННЫМ И ПОДВИЖНЫМ ФЛАНЦЕМ, ЗАКЛАДНАЯ

Гильза используется для создания проходов через фундаменты, стены и перекрытия, выполненные из водонепроницаемого бетона. Это особенно актуально для строящихся зданий, где применяется оклеечная мембранная гидроизоляция или битумное толстостенное покрытие типа «чёрный танк».

Гильза предназначена для использования в условиях воздействия безнапорных и напорных вод.

Герметичная гильза, которая имеет как фиксированный, так и подвижный прижимной фланец, предназначена для использования в строительных конструкциях. Гильза устанавливается в конструкцию до заливки монолитным бетоном. Боковая часть гильзы имеет приваренный фланец. Дополнительный прижимной фланец используется для прижатия мембранной гидроизоляции.

Назначение гильзы:

защита от напорных и безнапорных вод;

использование в строящихся зданиях с оклеечной мембранной гидроизоляцией или с битумным толстостенным покрытием типа «чёрный танк»;

способность выдерживать высокие статические нагрузки.

Компания ГЕРНИКОН-Российский производитель систем герметизации вводов инженерных коммуникаций.

