



Hydro Seal BE

- Beton- und Estrichverfestiger -

Упрочнитель поверхности бетонных полов

Доступные позиции			
Кол-во на палете	60	24	2
Единица упаковки	10 кг	30 кг	200 кг
Тип упаковки	канистра пласт.	канистра пласт.	бочка
Код упаковки	10	30	69
Арт. №			
1290	■	■	■

Расход ~ 0,15 - 0,50 кг/м² в зависимости от пористости основания

Область применения

- Упрочнитель свежего бетона и цементных стяжек
- Санация и защита минеральных оснований
- Связывание пыли и укрепление структуры и поверхности
- Защита пористой структуры от загрязнений и повреждений

Свойства

- Бесцветный продукт
- Щелочной продукт
- Повышает прочность на истирание
- Повышает прочность на сжатие
- Снижает водопоглощение и поглощение вредных солей

Технические параметры продукта

Плотность (20 °C)	~ 1,15 г/см ³
Основа	щелочной силикатный раствор
Уровень pH	~ 11,4
Цвет	прозрачная бесцветная жидкость

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

Подготовка к выполнению работ

- **Требования к обрабатываемой поверхности**
Основание должно быть чистым, свободным от масел и обладать впитывающей способностью.
- **Подготовка поверхности**
Старые бетонные поверхности/ стяжки своевременно предварительно смочить (за 1 день до выполнения работ).

Порядок применения



■ Условия применения

Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +5 °С, макс. +25 °С.

Обильно нанести материал многократно методом облива без напора "свежее по свежему".

Распределить материал резиновым шибером, затем обработать поверхность щеткой. Излишек материала снять или по истечении соответствующего времени образования геля (~ 30 мин.) смыть водой.

На больших поверхностях рекомендуется применять уборочную машину.

Указания по применению

Граничащие элементы конструкции и материалы, не предназначенные для обработки данным продуктом, защитить от контакта с ним соответствующим образом.

На пигментированных стяжках применение материала может вызвать изменение оттенка.

Реакция может продолжаться до 90 дней в зависимости от условий окружающей среды.

Общие указания

Отклонения от актуальных нормативных положений требуют дополнительного согласования.

Рабочий инструмент / очистка




Подходящее распылительное оборудование, щетка, подходящая уборочная машина

Рабочий инструмент очищать в свежем состоянии водой.

Засохшие остатки материала удалять механическим способом.

Условия хранения / срок хранения



Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 24 месяцев.

Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Декларация рабочих характеристик

➤ [Leistungserklärung GBI F 018-2](#)

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что в след-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.

«ГЕРНИКОН» — профессиональные решения для строительства