

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГИЛЬЗА ДЛЯ УСТРОЙСТВА ГЕРМЕТИЧНЫХ ПРОХОДОВ ТРУБ И КАБЕЛЕЙ ЧЕРЕЗ СТЕНЫ ГС

Назначение продукции

Используются для обеспечения герметичности в местах прохождения рабочих труб или кабелей через стены зданий, в том числе из сэндвич-панелей. Также применяются в блочно-модульных конструкциях различного назначения.

Описание продукции

Гильзы предназначены для создания герметичных проходов труб и кабелей через стены, в том числе из сэндвич-панелей. Они представляют собой сборную конструкцию, состоящую из трубы (гильзы), на концах которой установлены накладные фланцы с прокладками.

Для крепления накладных фланцев к стене и уплотнения в полости используются метизы. Между накладным фланцем и прокладкой, а также между слоями уплотнения установлены прокладки из термовспенивающегося уплотнителя. Через гильзу устанавливается рабочая труба или кабель, после чего межтрубное пространство герметизируется с помощью изделий типа «Герметизатор межтрубных пространств ГМП» или «Герметизатор кольцевых пространств ГКП». Если гильза устанавливается в стены из сэндвич-панелей, расстояние от края фланца до края панели должно быть не менее 300 мм. При монтаже необходимо предусмотреть дополнительное утепление трубы (гильзы), например, с помощью базальтового волокна, минеральной ваты или теплоизоляции из вспененного каучука.

Технические характеристики

Создают герметичный барьер для защиты от безнапорной воды и предотвращают проникновение газа.

Предотвращают проникновение атмосферной воды и конденсата во внутреннюю часть сэндвич-панели.

Обеспечивают надёжное механическое крепление к металлической оболочке сэндвич-панели.

Монтаж не требует проведения скрытых работ.

Компания ГЕРНИКОН-Российский производитель систем герметизации вводов инженерных коммуникаций.