



## Манопур Кат 12

### КАТАЛИЗАТОР ПРОЦЕССА ПОЛИМЕРИЗАЦИИ И ВСПЕНИВАНИЯ ПОЛИУРЕТАНОВЫХ ИНЪЕКЦИОННЫХ СОСТАВОВ

#### ОПИСАНИЕ

Манопур Кат 12 - катализатор, специально разработанный для ускорения как реакции между компонентами А и Б полиуретановых вспенивающихся инъекционных составов Манопур, так и их реакции с водой.

#### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Ускорение процесса полимеризации и вспенивания инъекционных составов Манопур, когда это необходимо: пониженные температуры, значительный водоприток и т.п.

#### ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Катализатор добавляют предварительно в компонент А (смола), из расчета % от общей массы смеси компонентов А и Б.

#### ХРАНЕНИЕ

12 месяцев в ненарушенной оригинальной упаковке в сухом крытом помещении, при температуре не ниже 5°C и не выше 35°C.

#### УПАКОВКА

Поставляется в банках 1 кг.

#### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Обеспечьте хорошую вентиляцию в помещении.
- Избегайте контакта с кожей и слизистой, а также попадание материала в пищевые продукты.
- Работайте в резиновых перчатках и защитных очках. При попадании материала на кожу, промойте это место мыльной водой. При попадании материала в глаза промойте их чистой водой, при этом старайтесь не тереть. Если раздражение не прошло, обратитесь за помощью к врачу.
- По запросу можно получить Листы безопасности на материал.
- Пустая упаковка и отходы после применения материала, должны быть утилизированы в соответствии с местными правилами.

# «ГЕРНИКОН» — профессиональные решения для строительства

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

---

Таблица 1. Технические характеристики Манопур Кат 12.

Параметры	Показатели
Внешний вид продукта	Светло-желтая прозрачная жидкость
Запах	Характерный