

ООО «ГЕРНИКОН»
121601, г.Москва,
Филёвский б-р, д. 20 оф. 56
ИНН 7730241001
КПП 773001001



+7 /495/ 648-52-04
6485204@mail.ru
www.gernikon.ru
www.аквафин.рф

Пневматический насос КОМПАКТ PN 1412-3К DESOI

ОПИСАНИЕ

Пневматический поршневой насос КОМПАКТ PN 1412-3К с принудительным управлением и отдельным промывочным насосом. Материал в насосе подаётся в соотношении 1 : 1.

Насос долговечен в эксплуатации и удобен в обслуживании. Все детали насоса, контактирующие и с инъекционными материалами, выполнены из высококачественной нержавеющей стали, что позволяет эффективно работать с коррозионно-активными материалами, например, с акрилатными гелями.

В насосе предусмотрена регулировка производительности и максимального давления подачи материала.

Насос оборудован измерительной аппаратурой, позволяющей в любое время снимать показания по развиваемому давлению.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---------------|
| Рабочее давление – плавная регулировка, бар | 10 - 200 |
| Макс. производительность насоса, л/мин | 8.5 |
| Соотношение компонентов смеси по объёму | 1 : 1 |
| Давление воздуха | 8 бар |
| Производительность компрессора, л/мин | 500 |
| Вес, кг | 50 |
| Высота/ Ширина/ Длина, мм | 750/ 450/ 500 |
| Промывочный насос Тур PN12 | |
| Рабочее давление – плавная регулировка, бар | 2 - 250 |
| Производительность насоса, л/мин | 3 |
| Коэффициент трансформации | 1: 31 |

КОМПЛЕКТАЦИЯ НАСОСА КОМПАКТ PN 1412-3К

- ходовой механизм для перемещения насоса;
- 2 манометра давления 0 – 250 бар;
- промывочный насос Тур PN12
- смесительная трёхходовая головка;
- 3 шланга высокого давления 10 м;
- шланг высокого давления 40 см. с цанговым захватом

Производство: Германия