



Ilack C

Кремообразное битумное защитное покрытие, содержит растворители

Доступные позиции

Кол-во на палете	96	22
Единица упаковки	5 л	20 л
Тип упаковки	ведро жест.	ведро жест.
Код упаковки	05	20
Арт. №		
0814	■	■

Расход

Не менее 0,20 л/м² на один рабочий проход

При работе с шероховатыми поверхностями расход увеличивается.



Область применения

- Грунтование существующих битумных поверхностей (с присыпкой кварцевым песком)
- Защитное покрытие для бетона, каменной кладки и штукатурки на участках, заглубленных в грунт



Свойства

- Кремообразная консистенция
- Содержит растворители
- Влагостойкость
- Теплостойкость и стойкость к низким температурам
- Устойчивость к водам, оказывающим агрессивное воздействие на бетон (DIN 4030, класс сред эксплуатации ХА3)



Технические параметры продукта

Плотность (20 °С)	~ 0,96 кг/л
Температура вспышки	> +63 °С
Основа	битумная эмульсия с содержанием растворителей
Консистенция	кремообразная

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

Возможные системные продукты

- [Quarz 02/07 \(4417\)](#)
- [Битумно-полимерные мастики Remmers](#)


Подготовка к выполнению работ

■ Требования к обрабатываемой поверхности

Основание должно быть чистым, прочным и свободным от масел, жиров и опалубочных смазок.

Допускается матово-влажная поверхность.

Порядок применения



■ Условия применения

Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +5 °С, макс. +30 °С.

Продукт готов к применению и может наноситься непосредственно из упаковки.

При необходимости присыпать кварцевым песком.

Указания по применению

При работе с гидроизоляционными материалами, наносимыми в жидком виде, в результате прямого воздействия солнечного света и/или ветра возможно ускоренное образование пленки и сопутствующее образование пузырей.

Не применять в закрытых помещениях.

Нанесение каждого последующего слоя гидроизоляции выполнять после того, как предыдущий слой наберет достаточную прочность.

Вскрытую емкость плотно закрыть и использовать полностью как можно скорее.

Общие указания

Отклонения от актуальных нормативных положений требуют дополнительного согласования.

При планировании и проведении работ принимать во внимание имеющуюся документацию об испытаниях.

Рабочий инструмент / очистка




Кисть широкая плоская (4540), валик малярный из овечьей шерсти (4911), специальное распылительное оборудование

Инструмент очистить водой сразу после использования.

Высохший материал удалять растворителем V 101 (0978).

Условия хранения / срок хранения



Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 12 месяцев.

Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

Во время работ не принимать пищу и напитки, не курить.

Средства индивидуальной защиты

При нанесении распылением использовать средство защиты органов дыхания с комбинированным фильтром (степень фильтрации не ниже А / P2) и защитные очки. Надевать специальные защитные перчатки и защитную одежду.

Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.

«ГЕРНИКОН» — профессиональные решения для строительства