

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГЕРМЕТИЧНАЯ ГИЛЬЗА 1200 С ВЫБИВНОЙ ДИАФРАГМОЙ

Герметичная гильза 1200 представляет собой специальное устройство, предназначенное для создания герметичных проходок для труб и кабелей через монолитные железобетонные фундаменты и стены в малоэтажном строительстве. Также она может быть использована для прохода через межкомнатные и наружные строительные перегородки, включая стены и перекрытия, как в новых, так и в уже существующих зданиях. Кроме того, гильза 1200 может быть применена в колодцах.

Гильза представляет собой элемент конструкции, который при изготовлении оснащается изолирующей мембраной. В процессе прокладки кабелей или труб мембрана удаляется. Гильза выполняет функцию барьера, предотвращая проникновение влаги в сооружение как на этапе строительства, так и после его завершения. Она также позволяет предусмотреть возможность прокладки кабелей и труб в будущем.

Гильза заливается строительным раствором в конструкции различной толщины, обеспечивая герметичность подготовленного прохода до момента удаления мембраны для последующей прокладки кабелей или труб.

Преимущества:

Обеспечение герметичности на строительных объектах.

Наличие выбивной панели, которая позволяет открывать её без использования специальных инструментов.

Защита от проникновения газов, пыли, насекомых и грызунов.

Скруглённая форма кромок гильзы предотвращает повреждение кабелей при их прокладке.

Компания ГЕРНИКОН-Российский производитель систем герметизации вводов инженерных коммуникаций.